NU1076M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	380	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	560	Außendurchmesser
B	(mm)	82	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	515	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	425	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	498.1	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	9	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	397	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	420	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	430	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	543	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	4	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	68.6	Gewicht

NU1076M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1200	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2050	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	164	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	1850	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	1000	Bezugsdrehzahl