

# NU212E.TVP2


Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	60	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	110	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	22	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	100	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	72	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	96.1	Borddurchmesser Außenring
<b>s</b>	(mm)	1.6	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	69	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>a max</sub></b>	(mm)	71	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>b min</sub></b>	(mm)	75	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	101	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		0.824	Gewicht
-----------	--	-------	---------



# NU212E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	95.2	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	104	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	13	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	6300	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	5300	Bezugsdrehzahl