

NU2226E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	230	Außendurchmesser
B	(mm)	64	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	209.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	153.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	201.2	Borddurchmesser Außenring
S	(mm)	5.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	144	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	151	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	158	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	216	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	11.3	Gewicht
-----------	------	---------



NU2226E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	525	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	733	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	77.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2300	Bezugsdrehzahl