


NU2232E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	160	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	290	Außendurchmesser
B	(mm)	80	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	261	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	193	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	251.1	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	7.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	174	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	192	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	197	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	276	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		23.9	Gewicht
-----------	--	------	---------



NU2232E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	799	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1180	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	117	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1700	Bezugsdrehzahl