NU2316E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU


NU

Abmessungen

d	(mm)	80	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	170	Außendurchmesser
B	(mm)	58	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	151	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	101	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	143.9	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	3.7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	92	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	99	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	105	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	158	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	6.46	Gewicht

NU2316E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	353	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	428	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	49.9	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	3800	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	3400	Bezugsdrehzahl