NU2328E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU


NU

Abmessungen

d	(mm)	140	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	300	Außendurchmesser
B	(mm)	102	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	264	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	180	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	251.7	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	9.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	157	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	176	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	182	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	283	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	3	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	36.5	Gewicht

NU2328E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1020	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1400	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	138	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	2200	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	1600	Bezugsdrehzahl