


# NU232E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	160	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	290	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	48	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	259	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	195	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	249.6	Borddurchmesser Außenring
<b>s</b>	(mm)	4.1	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	174	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>a max</sub></b>	(mm)	192	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>b min</sub></b>	(mm)	197	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	276	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		14.9	Gewicht
-----------	--	------	---------



# NU232E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	501	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	674	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	66.1	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3600	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	2200	Bezugsdrehzahl