

# NU2336E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	180	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	380	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	126	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	339	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	227	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	320.8	Borddurchmesser Außenring
<b>s</b>	(mm)	10.5	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	197	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>a max</sub></b>	(mm)	225	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>b min</sub></b>	(mm)	229	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	363	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	3	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		70.8	Gewicht
-----------	--	------	---------



# NU2336E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	1690	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	2380	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	217	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	1700	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	1100	Bezugsdrehzahl