NU2338E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	190	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	400	Außendurchmesser
B	(mm)	132	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	360	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	240	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	340.5	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	11	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	210	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	238	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	242	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	380	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	4	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	82.6	Gewicht

NU2338E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1900	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2680	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	241	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	1700	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	1000	Bezugsdrehzahl