

NU2356E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	280	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	580	Außendurchmesser
B	(mm)	175	Breite
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	521	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	351	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	493.8	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)		Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	13.8	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	306	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	348	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	354	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	554	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	234	Gewicht
-----------	-----	---------



NU2356E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	3540	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	5250	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	422	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	580	Bezugsdrehzahl