



NU252E.M1


Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	480	Außendurchmesser
B	(mm)	80	Breite
r_{s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	429	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	317	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	410.8	Borddurchmesser Außenring
S	(mm)	6.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	280	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	314	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	320	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	460	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	68.4	Gewicht
-----------	------	---------



NU252E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1350	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1910	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	161	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2100	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1100	Bezugsdrehzahl