

# NU324E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

## Abmessungen

|                           |      |       |                               |
|---------------------------|------|-------|-------------------------------|
| <b>d</b>                  | (mm) | 120   | Bohrungsdurchmesser           |
| <b>D</b>                  | (mm) | 260   | Außendurchmesser              |
| <b>B</b>                  | (mm) | 55    | Breite                        |
| <b>r<sub>s min</sub></b>  | (mm) | 3     | minimaler Kantenabstand       |
| <b>r<sub>1s min</sub></b> | (mm) | 3     | minimaler Kantenabstand       |
| <b>E</b>                  | (mm) | 230   | Laufbahndurchmesser Außenring |
| <b>F</b>                  | (mm) | 154   | Laufbahndurchmesser Innenring |
| <b>H</b>                  | (mm) | 218.7 | Borddurchmesser Außenring     |
| <b>S</b>                  | (mm) | 3.5   | axialer Verschiebeweg         |

## Anschlussmaße

|                          |      |     |                                           |
|--------------------------|------|-----|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>a min</sub></b> | (mm) | 134 | minimaler Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>d<sub>a max</sub></b> | (mm) | 151 | maximaler Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>d<sub>b min</sub></b> | (mm) | 156 | minimaler Durchmesser Wellenabsatz        |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 246 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 2.5 | maximaler Rundungsradius                  |
| <b>r<sub>b max</sub></b> | (mm) | 2.5 | maximaler Rundungsradius                  |

## Gewicht

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| <b>kg</b> | 14.4 | Gewicht |
|-----------|------|---------|



# NU324E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

|                       |                      |      |                                 |
|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>  | (kN)                 | 518  | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b> | (kN)                 | 599  | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b> | (kN)                 | 60.6 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 2800 | Grenzdrehzahl                   |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 2700 | Bezugsdrehzahl                  |