

NU328E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	140	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	300	Außendurchmesser
B	(mm)	62	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	264	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	180	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	251.7	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	5.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	157	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	176	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	182	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	283	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		22.2	Gewicht
-----------	--	------	---------



NU328E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	666	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	805	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	78.2	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2200	Bezugsdrehzahl