

NU330E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

| | | | |
|---------------------------|------|-------|-------------------------------|
| d | (mm) | 150 | Bohrungsdurchmesser |
| D | (mm) | 320 | Außendurchmesser |
| B | (mm) | 65 | Breite |
| r_{s min} | (mm) | 4 | minimaler Kantenabstand |
| r_{1s min} | (mm) | 4 | minimaler Kantenabstand |
| E | (mm) | 283 | Laufbahndurchmesser Außenring |
| F | (mm) | 193 | Laufbahndurchmesser Innenring |
| H | (mm) | 269.8 | Borddurchmesser Außenring |
| s | (mm) | 5.5 | axialer Verschiebeweg |

Anschlussmaße

| | | | |
|--------------------------|------|-----|---|
| d_{a min} | (mm) | 167 | minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| d_{a max} | (mm) | 190 | maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| d_{b min} | (mm) | 195 | minimaler Durchmesser Wellenabsatz |
| D_{a max} | (mm) | 303 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| r_{a max} | (mm) | 3 | maximaler Rundungsradius |
| r_{b max} | (mm) | 3 | maximaler Rundungsradius |

Gewicht

| | | | |
|-----------|--|------|---------|
| kg | | 27.4 | Gewicht |
|-----------|--|------|---------|



NU330E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| C_r | (kN) | 760 | dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | (kN) | 930 | statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | (kN) | 88.6 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_G | (min ⁻¹) | 2200 | Grenzdrehzahl |
| n_B | (min ⁻¹) | 1900 | Bezugsdrehzahl |