

NU338E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	190	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	400	Außendurchmesser
B	(mm)	78	Breite
r_{s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	353	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	245	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	336	Borddurchmesser Außenring
S	(mm)	6.3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	210	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	242	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	248	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	380	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	50.6	Gewicht
-----------	------	---------



NU338E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1110	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1430	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	127	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1700	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1400	Bezugsdrehzahl