




NU360M1A



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	300	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	620	Außendurchmesser
B	(mm)	109	Breite
r_{s min}	(mm)	7.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	7.5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	532	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	388	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	509	Boriddurchmesser Außenring
s	(mm)	8.9	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	328	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	393	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	399	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	579	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	164	Gewicht
-----------	-----	---------



NU360M1A

Leistungsdaten

C_r	(kN)	2100	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	3020	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	239	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1100	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	780	Bezugsdrehzahl