


# NUP2205E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

## Abmessungen

|                           |      |      |                               |
|---------------------------|------|------|-------------------------------|
| <b>d</b>                  | (mm) | 25   | Bohrungsdurchmesser           |
| <b>D</b>                  | (mm) | 52   | Außendurchmesser              |
| <b>B</b>                  | (mm) | 18   | Breite                        |
| <b>r<sub>s min</sub></b>  | (mm) | 1    | minimaler Kantenabstand       |
| <b>r<sub>1s min</sub></b> | (mm) | 0.6  | minimaler Kantenabstand       |
| <b>E</b>                  | (mm) | 46.5 | Laufbahndurchmesser Außenring |
| <b>F</b>                  | (mm) | 31.5 | Laufbahndurchmesser Innenring |
| <b>H</b>                  | (mm) | 43.8 | Borddurchmesser Außenring     |
| <b>J</b>                  | (mm) | 34.7 | Borddurchmesser Innenring     |

## Anschlussmaße

|                          |      |    |                                           |
|--------------------------|------|----|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>c min</sub></b> | (mm) | 37 | minimaler Durchmesser Wellenabsatz        |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 46 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 1  | maximaler Rundungsradius                  |

## Gewicht

|           |       |         |
|-----------|-------|---------|
| <b>kg</b> | 0.174 | Gewicht |
|-----------|-------|---------|

# NUP2205E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

|                       |                      |       |                                 |
|-----------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>  | (kN)                 | 34.6  | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b> | (kN)                 | 34.5  | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b> | (kN)                 | 4.3   | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 15000 | Grenzdrehzahl                   |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 9600  | Bezugsdrehzahl                  |