

# NUP222E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	200	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	38	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	180.5	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	132.5	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	173.8	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	141.6	Borddurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	122	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>c min</sub></b>	(mm)	144	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	188	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		5.67	Gewicht
-----------	--	------	---------



# NUP222E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	287	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	357	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	39.1	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3400	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3300	Bezugsdrehzahl