



NUP2322E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	240	Außendurchmesser
B	(mm)	80	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	211	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	143	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	200.9	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	155.6	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	124	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	158	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	226	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	19.1	Gewicht
-----------	------	---------



NUP2322E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	667	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	872	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	92	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2800	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2200	Bezugsdrehzahl