NUP2336E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

Abmessungen

d	(mm)	180	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	380	Außendurchmesser
B	(mm)	126	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	339	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	227	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	320.8	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	248	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	197	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	250	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	363	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		71.6	Gewicht

NUP2336E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1690	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2380	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	217	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	1700	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	1100	Bezugsdrehzahl