

NUP252E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	480	Außendurchmesser
B	(mm)	80	Breite
r_{s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	429	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	317	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	410.8	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	336.9	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	280	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	341	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	460	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	70	Gewicht
-----------	----	---------

NUP252E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1350	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1910	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	161	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2100	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1100	Bezugsdrehzahl