




# XC7022C.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, eine Schmierille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	170	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	28	Breite
<b>a</b>	(mm)	33	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## DLR-Abmessung

<b>N<sub>B</sub></b>	(mm)	2	Breite der Nut
<b>N<sub>A</sub></b>	(mm)	6	Abstand der Nut
<b>S<sub>B</sub></b>	(mm)	2.6	Breite der Schmierille
<b>S<sub>A</sub></b>	(mm)	16.2	Abstand der Schmierille

## Anschlussmaße


<b>d<sub>a h12</sub></b>	(mm)	121	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	159	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		2.1	Gewicht
-----------	--	-----	---------

# XC7022C.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, eine Schmierille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	80.7	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	34.8	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	2.77	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	25000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	118	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	354	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	708	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	76	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	117	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	157	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	349	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	1086	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	2254	Abhebekraft, schwer