

# XCB7020C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

|                           |      |     |                         |
|---------------------------|------|-----|-------------------------|
| <b>d</b>                  | (mm) | 100 | Bohrungsdurchmesser     |
| <b>D</b>                  | (mm) | 150 | Außendurchmesser        |
| <b>B</b>                  | (mm) | 24  | Breite                  |
| <b>a</b>                  | (mm) | 29  | Stützweite              |
| <b>r<sub>s min</sub></b>  | (mm) | 1.5 | minimaler Kantenabstand |
| <b>r<sub>1s min</sub></b> | (mm) | 1.1 | minimaler Kantenabstand |

## Druckwinkel

|          |     |    |             |
|----------|-----|----|-------------|
| <b>α</b> | (°) | 15 | Druckwinkel |
|----------|-----|----|-------------|

## Anschlussmaße

|                          |      |       |                                 |
|--------------------------|------|-------|---------------------------------|
| <b>d<sub>a H12</sub></b> | (mm) | 110   | Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>D<sub>a H12</sub></b> | (mm) | 141   | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 1.5   | maximaler Rundungsradius        |
| <b>r<sub>b max</sub></b> | (mm) | 0.6   | maximaler Rundungsradius        |
| <b>E<sub>tk</sub></b>    | (mm) | 120.2 | Einspritzteilkreis              |

## Gewicht

|           |  |      |         |
|-----------|--|------|---------|
| <b>kg</b> |  | 1.08 | Gewicht |
|-----------|--|------|---------|



# XCB7020C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

|                             |                      |       |                                 |
|-----------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>        | (kN)                 | 129   | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>Or</sub></b>       | (kN)                 | 71.1  | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b>       | (kN)                 | 5.98  | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G Grease</sub></b> | (min <sup>-1</sup> ) | 14000 | Grenzdrehzahl, Fettschmierung   |
| <b>n<sub>G Oil</sub></b>    | (min <sup>-1</sup> ) | 22000 | Grenzdrehzahl, Ölschmierung     |
| <b>F<sub>VL</sub></b>       | (N)                  | 240   | Vorspannkraft, leicht           |
| <b>F<sub>VM</sub></b>       | (N)                  | 820   | Vorspannkraft, mittel           |
| <b>F<sub>VS</sub></b>       | (N)                  | 1705  | Vorspannkraft, schwer           |
| <b>C<sub>aL</sub></b>       | (N/μm)               | 89.2  | axiale Steifigkeit, leicht      |
| <b>C<sub>aM</sub></b>       | (N/μm)               | 149.5 | axiale Steifigkeit, mittel      |
| <b>C<sub>aS</sub></b>       | (N/μm)               | 208.5 | axiale Steifigkeit, schwer      |
| <b>K<sub>aEL</sub></b>      | (N)                  | 721   | Abhebekraft, leicht             |
| <b>K<sub>aEM</sub></b>      | (N)                  | 2630  | Abhebekraft, mittel             |
| <b>K<sub>aES</sub></b>      | (N)                  | 5780  | Abhebekraft, schwer             |