




XCB7032E.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

| | | | |
|---------------------------|------|-----|-------------------------|
| d | (mm) | 160 | Bohrungsdurchmesser |
| D | (mm) | 240 | Außendurchmesser |
| B | (mm) | 38 | Breite |
| a | (mm) | 66 | Stützweite |
| r_{s min} | (mm) | 2.1 | minimaler Kantenabstand |
| r_{1s min} | (mm) | 1.5 | minimaler Kantenabstand |

Druckwinkel

| | | | |
|----------|-----|----|-------------|
| α | (°) | 25 | Druckwinkel |
|----------|-----|----|-------------|

Anschlussmaße

| | | | |
|--------------------------|------|-------|---------------------------------|
| d_{a H12} | (mm) | 174 | Durchmesser der Wellenschulter |
| D_{a H12} | (mm) | 228 | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| r_{a max} | (mm) | 2 | maximaler Rundungsradius |
| r_{b max} | (mm) | 1 | maximaler Rundungsradius |
| E_{tk} | (mm) | 192.4 | Einspritzteilkreis |

Gewicht

| | | | |
|-----------|--|-----|---------|
| kg | | 4.2 | Gewicht |
|-----------|--|-----|---------|

XCB7032E.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| C_r | (kN) | 587 | dynamische Tragzahl, radial |
| C_{Or} | (kN) | 166 | statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | (kN) | 11 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_{G Grease} | (min ⁻¹) | 8000 | Grenzdrehzahl, Fettschmierung |
| n_{G Oil} | (min ⁻¹) | 13000 | Grenzdrehzahl, Ölschmierung |
| F_{VL} | (N) | 910 | Vorspannkraft, leicht |
| F_{VM} | (N) | 3160 | Vorspannkraft, mittel |
| F_{VS} | (N) | 6620 | Vorspannkraft, schwer |
| C_{aL} | (N/μm) | 350 | axiale Steifigkeit, leicht |
| C_{aM} | (N/μm) | 549.1 | axiale Steifigkeit, mittel |
| C_{aS} | (N/μm) | 726.5 | axiale Steifigkeit, schwer |
| K_{aEL} | (N) | 2670 | Abhebekraft, leicht |
| K_{aEM} | (N) | 9470 | Abhebekraft, mittel |
| K_{aES} | (N) | 20200 | Abhebekraft, schwer |