


234411M.SP

Axial-Schräggugellager, zweiseitig wirkend, Druckwinkel 60°, zerlegbar, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	55	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	90	Außendurchmesser
B	(mm)	44	Breite
C	(mm)	22	Breite Außenring
d₁	(mm)	78	Borrdurchmesser Wellenscheibe
B₁	(mm)	11	Breite Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
d_s	(mm)	3.2	Durchmesser Schmierbohrung
n_s	(mm)	6.5	Breite Schmiernut

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	69	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	84.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius
r_{a1 max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.944	Gewicht
-----------	-------	---------



234411M.SP

Axial-Schräggugellager, zweiseitig wirkend, Druckwinkel 60°, zerlegbar, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	36.5	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	99	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	8.9	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	6300	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	8500	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_v	(N)	260	Vorspannkraft
c_a	(N/μm)	458	axiale Steifigkeit
K_{aE}	(N)	743	Abhebekraft