



# 24038MB.W33

Pendelrollenlager, kegelige Bohrung, zweireihig, Umfangsnut mit drei Schmierbohrungen am Außenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



MB.W33



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	190	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	290	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	100	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	(mm)	252	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	219	Borddurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	200	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	280	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	1010	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	1890	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	155	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	2100	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	1300	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		24.3	Gewicht
-----------	--	------	---------



# 24038MB.W33

Pendelrollenlager, kegelige Bohrung, zweireihig, Umfangsnut mit drei Schmierbohrungen am Außenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Berechnungsfaktoren

<b>e</b>	0.32	Grenzwert für $F_a / F_r$
<b>Y<sub>1</sub></b>	2.1	dynamischer Axiallastfaktor für $F_a / F_r \leq e$
<b>Y<sub>2</sub></b>	3.1	dynamischer Axiallastfaktor für $F_a / F_r > e$
<b>Y<sub>0</sub></b>	2	statischer Axiallastfaktor