


32010

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar, angestellt oder paarweise, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	50	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	80	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite Innenring
C	(mm)	15	Breite Außenring
T	(mm)	20	Gesamtbreite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	18	Stützweite
d₁	(mm)	67	Borrdurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	62	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	89	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	10.9	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	7700	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	5000	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		0.389	Gewicht
-----------	--	-------	---------

32010

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar, angestellt oder paarweise, Stahlechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Anschlussmaße

$d_{a \max}$	(mm)	56	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	(mm)	56	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	(mm)	72	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	(mm)	74	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	(mm)	77	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	(mm)	4	minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	(mm)	4.5	minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
$r_{b \max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e		0.42	Grenzwert für F_a / F_r
Y		1.4	dynamischer Axiallastfaktor für $F_a / F_r > e$
Y_0		0.8	statischer Axiallastfaktor