32013

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl





Abmessungen

d	(mm)	65	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	100	Außendurchmesser
B	(mm)	23	Breite Innenring
C	(mm)	17	Breite Außenring
T	(mm)	23	Gesamtbreite
$r_{s\,min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\,min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	23	Stützweite
d_1	(mm)	85	Borddurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	79.8	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	122	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	15.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	6200	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	4100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		0.618	Gewicht

32013

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Anschlussmaße

$d_{a\ max}$	(mm)	72	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	72	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ min}$	(mm)	90	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	93	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	97	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a\ min}$	(mm)	4	minimaler axialer Freiraum
$C_{b\ min}$	(mm)	5.5	minimaler axialer Freiraum
$r_{a\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e	0.46	Grenzwert für F_a / F_r
Y	1.3	dynamischer Axiallastfaktorfür F_a / F_r > e
Y_0	0.7	statischer Axiallastfaktor