

33011

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar, angestellt oder paarweise, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	55	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	90	Außendurchmesser
B	(mm)	27	Breite Innenring
C	(mm)	21	Breite Außenring
T	(mm)	27	Gesamtbreite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	19	Stützweite
d₁	(mm)	74	Borrdurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	92.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	138	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	17.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	7000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4900	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		0.668	Gewicht
-----------	--	-------	---------

33011

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar, angestellt oder paarweise, Stahlechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Anschlussmaße

$d_{a \max}$	(mm)	63	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	(mm)	62	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	(mm)	81	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	(mm)	83	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	(mm)	86	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	(mm)	5	minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	(mm)	6	minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
$r_{b \max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e		0.31	Grenzwert für F_a / F_r
Y		1.9	dynamischer Axiallastfaktor für $F_a / F_r > e$
Y_0		1.1	statischer Axiallastfaktor