33012

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl





Abmessungen

d	(mm)	60	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	95	Außendurchmesser
B	(mm)	27	Breite Innenring
C	(mm)	21	Breite Außenring
T	(mm)	27	Gesamtbreite
$r_{s\,min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\,min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	20	Stützweite
d_1	(mm)	79	Borddurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	92.5	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	144	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	18.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	6600	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	4600	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.711	Gewicht

33012

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Anschlussmaße

$d_{a\ max}$	(mm)	67	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	67	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ min}$	(mm)	85	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	88	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	90	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a\ min}$	(mm)	5	minimaler axialer Freiraum
$C_{b\ min}$	(mm)	6	minimaler axialer Freiraum
$r_{a\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e	0.33	Grenzwert für F_a / F_r
Y	1.8	dynamischer Axiallastfaktorfür F_a / F_r > e
Y_0	1	statischer Axiallastfaktor