


51172MP

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	360	Innendurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	440	Außendurchmesser Gehäusescheibe
T	(mm)	65	Breite
D₁	(mm)	364	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	436	Außendurchmesser Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	408	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	392	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	402	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	2000	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	45	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	1000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	900	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	21.5	Gewicht
-----------	------	---------