


51212

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	60	Innendurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	95	Außendurchmesser Gehäusescheibe
T	(mm)	26	Breite
D₁	(mm)	62	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	95	Außendurchmesser Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	81	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	74	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	59.9	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	140	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	6.2	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	4100	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	5300	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.65	Gewicht
-----------	------	---------