


# 51264MP

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

|                          |      |     |                                 |
|--------------------------|------|-----|---------------------------------|
| <b>d</b>                 | (mm) | 320 | Innendurchmesser Wellenscheibe  |
| <b>D</b>                 | (mm) | 440 | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
| <b>T</b>                 | (mm) | 95  | Breite                          |
| <b>D<sub>1</sub></b>     | (mm) | 325 | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| <b>d<sub>1</sub></b>     | (mm) | 435 | Außendurchmesser Wellenscheibe  |
| <b>r<sub>s min</sub></b> | (mm) | 3   | minimaler Kantenabstand         |

## Anschlussmaße

|                          |      |     |                                           |
|--------------------------|------|-----|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>a min</sub></b> | (mm) | 392 | minimaler Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 368 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 2.5 | maximaler Rundungsradius                  |

## Leistungsdaten

|                       |                      |      |                                |
|-----------------------|----------------------|------|--------------------------------|
| <b>C<sub>a</sub></b>  | (kN)                 | 592  | dynamische Tragzahl, axial     |
| <b>C<sub>0a</sub></b> | (kN)                 | 2750 | statische Tragzahl, axial      |
| <b>C<sub>ua</sub></b> | (kN)                 | 64   | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 930  | Grenzdrehzahl                  |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 1100 | Bezugsdrehzahl                 |

## Gewicht

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| <b>kg</b> | 44.6 | Gewicht |
|-----------|------|---------|