



# 6006.2ZR

Rillenkugellager, einreihig, befettet, Stahlblechkäfig, zwei Deckscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



2 ZR



## **Abmessungen**

d	(mm)	30	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	55	Außendurchmesser
В	(mm)	13	Breite
r <sub>s min</sub>	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
H <sub>1</sub>	(mm)	49.4	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	38.2	Borddurchmesser Innenring

### Anschlussmaße

d <sub>a min</sub>	(mm)	34.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D <sub>a max</sub>	(mm)	50.4	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r <sub>a max</sub>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

### Leistungsdaten

$\mathbf{C}_{r}$	(kN)	13.3	dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	(kN)	7.8	statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	(kN)	0.405	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$\mathbf{n}_{G}$	(min <sup>-1</sup> )	14000	Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	(min <sup>-1</sup> )	13000	Bezugsdrehzahl

#### **Gewicht**

|--|--|