

# 60934M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	170	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	230	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	19	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	(mm)	209	Borrdurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	191	Borrdurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	176	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	224	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	67.3	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	81.8	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	2.92	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	4700	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	2600	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		2.48	Gewicht
-----------	--	------	---------