

# 6207TB.P63

Rillenkugellager, einreihig, innenbordgeführter Hartgewebekäfig, Toleranzklasse P6, radiale Lagerluft C3, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	35 mm	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	72 mm	Außendurchmesser
<b>B</b>	17 mm	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	1.1 mm	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	60.7 mm	Borrdurchmesser Außenring
<b>J</b>	47.2 mm	Borrdurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	42 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	65 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	1.1 mm	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	28.3 kN	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	18.1 kN	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	0.943 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	20000 min <sup>-1</sup>	Grenzdrehzahl

## Gewicht

<b>m</b>	0.288 kg	Gewicht
----------	----------	---------