


# 81172M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	360	Bohrungsdurchmesser
<b>D<sub>1</sub></b>	(mm)	364	Innendurchmesser Gehäusescheibe
<b>d<sub>1</sub></b>	(mm)	436	Borrdurchmesser Wellenscheibe
<b>D</b>	(mm)	440	Außendurchmesser
<b>T</b>	(mm)	65	Höhe
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2	minimaler Kantenabstand

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	425	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	375	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>a</sub></b>	(kN)	1120	dynamische Tragzahl, axial
<b>C<sub>0a</sub></b>	(kN)	4850	statische Tragzahl, axial
<b>C<sub>ua</sub></b>	(kN)	365	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	740	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	200	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		21.4	Gewicht
-----------	--	------	---------