




B7007C.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, be fettet, Hartgewebekäfig, eingeeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	35	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	62	Außendurchmesser
B	(mm)	14	Breite
a	(mm)	14	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	41	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	56	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.157	Gewicht
-----------	-------	---------

B7007C.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, befettet, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	16.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	12.7	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.66	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	24000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{VL}	(N)	96	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	332	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	698	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	38.8	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	67.5	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	99.5	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	300	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	1130	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	2550	Abhebekraft, schwer