

B7207E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	35	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	72	Außendurchmesser
B	(mm)	17	Breite
a	(mm)	21	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	44	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	63	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	50.7	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.296	Gewicht
-----------	-------	---------

B7207E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	24.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	18.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.938	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	19000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	32000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	196	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	715	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	1520	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	103	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	170	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	234	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	580	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	2180	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	4825	Abhebekraft, schwer