

# B7221C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	105	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	190	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	36	Breite
<b>a</b>	(mm)	38	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	120.5	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	174.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius
<b>E<sub>tk</sub></b>	(mm)	139.9	Einspritzteilkreis

## Gewicht

<b>kg</b>		3.88	Gewicht
-----------	--	------	---------

# B7221C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	163	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	140	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	5.85	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	7000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	11000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	1000	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	3130	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	6380	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	132	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	222.2	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	320	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	3120	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	10600	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	23100	Abhebekraft, schwer