HC71906E.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedichtet, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid







Abmessungen

d	(mm)	30	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	47	Außendurchmesser
B	(mm)	9	Breite
a	(mm)	13	Stützweite
$r_{s\ min}$	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	34	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	43.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.047	Gewicht

HC71906E.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2.8	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.109	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ Grease}$	(min^{-1})	48000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$F_{V\ L}$	(N)	24	Vorspannkraft, leicht
$F_{V\ M}$	(N)	72	Vorspannkraft, mittel
$F_{V\ S}$	(N)	144	Vorspannkraft, schwer
$c_{a\ L}$	(N/µm)	53	axiale Steifigkeit, leicht
$c_{a\ M}$	(N/µm)	78	axiale Steifigkeit, mittel
$c_{a\ S}$	(N/µm)	101.5	axiale Steifigkeit, schwer
$K_{aE\ L}$	(N)	70	Abhebekraft, leicht
$K_{aE\ M}$	(N)	213	Abhebekraft, mittel
$K_{aE\ S}$	(N)	435	Abhebekraft, schwer