


# HCB71948C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	240	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	320	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	38	Breite
<b>a</b>	(mm)	57	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	254	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	307	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
<b>E<sub>tk</sub></b>	(mm)	272.4	Einspritzteilkreis

## Gewicht

<b>kg</b>		5.89	Gewicht
-----------	--	------	---------

# HCB71948C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	225	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>Or</sub></b>	(kN)	244	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	5.79	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	5300	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	8500	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	630	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	2240	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	4730	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	179.8	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	300	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	420	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	1900	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	7060	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	15600	Abhebekraft, schwer