


HS7009C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingegängte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	45	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	75	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
a	(mm)	16	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	51	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	69	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	58.2	Einspritzteilkreis
E_{tk1}	(mm)	57.2	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.27	Gewicht
-----------	------	---------

HS7009C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	12.9	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	7.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.38	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	26000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	40000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	44	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	132	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	264	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	34	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	54	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	75	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	131	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	412	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	870	Abhebekraft, schwer