



# N310E.TVP2


Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



N



N



N

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	50	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	110	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	27	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	97	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	65	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>J</b>	(mm)	71.3	Borddurchmesser Innenring
<b>s</b>	(mm)	1.7	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	61	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>b min</sub></b>	(mm)	98	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>D<sub>c max</sub></b>	(mm)	96	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>	1.14	Gewicht
-----------	------	---------



## N310E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

### Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	110	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	114	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	14	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	6300	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	6000	Bezugsdrehzahl