



NCF1860V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NCF



NCF

Abmessungen

d	(mm)	300	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	380	Außendurchmesser
B	(mm)	38	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	363	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	353	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	331	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	330.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	331	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	353.4	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	363.4	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	9.3	Gewicht
-----------	-----	---------



NCF1860V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	419	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	840	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	74.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	900	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	660	Bezugsdrehzahl