NCF2936V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NCF



NCF

Abmessungen

d	(mm)	180	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	250	Außendurchmesser
B	(mm)	42	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	232	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	223.9	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	201	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3.25	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	200.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	201	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	224.2	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	232.3	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		6.26	Gewicht

NCF2936V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	452	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	668	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	98.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	1500	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	1100	Bezugsdrehzahl