NCF3022V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NCF



NCF

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	170	Außendurchmesser
B	(mm)	45	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	157	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	149	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	127	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	5.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	126.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	127	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	149.3	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	157.3	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		3.7	Gewicht

NCF3022V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	285	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	388	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	53.1	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	2300	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	2000	Bezugsdrehzahl