



NCF3056V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NCF



NCF

Abmessungen

d	(mm)	280	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	420	Außendurchmesser
B	(mm)	106	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	391	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	373	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	319.5	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	11	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	319.1	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	319.5	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	373.4	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	391.4	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	50	Gewicht
-----------	----	---------



NCF3056V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1630	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2550	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	278	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	930	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	600	Bezugsdrehzahl