

# NJ306E.TVP2


Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	30	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	72	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	19	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	62.5	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	40.5	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	59.2	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	45	Borddurchmesser Innenring
<b>s</b>	(mm)	1.2	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	37	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>a max</sub></b>	(mm)	40	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>c min</sub></b>	(mm)	48	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	65	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		0.376	Gewicht
-----------	--	-------	---------



# NJ306E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	52.4	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	49.5	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	6.08	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	10000	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	8800	Bezugsdrehzahl