NNCF4832V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Stützlager, zerlegbar, ein Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NNCF



NNCF

Abmessungen

d	(mm)	160	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	200	Außendurchmesser
B	(mm)	40	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
C	(mm)	20	Abstand Schmiernut
n_s	(mm)	6.5	Breite Schmiernut
E	(mm)	190	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	183	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	173.5	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	173.2	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	183.3	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	190.4	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	3.21	Gewicht

NNCF4832V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Stützlager, zerlegbar, ein Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	233	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	555	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	62.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	1800	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	1200	Bezugsdrehzahl